

**Инструкция по установке
программного продукта
Р7-Офис. Сервер.
Профессиональный**

Установка серверной версии P7-Офис. Сервер. Профессиональный с помощью скрипта для ОС Альт Линукс

P7-Офис. Сервер. Профессиональный - это система для совместной работы, централизованного управления документами и электронной перепиской.

P7-Офис. Сервер. Профессиональный поставляется как скрипт автоматической установки для операционной системы Альт Линукс. Скрипт автоматически установит и настроит все необходимые зависимости, а также компоненты **P7-Офис. Сервер. Профессиональный** (**Сервер документов, Панель управления и Сервер совместной работы**), скрипт также можно использовать для обновления серверной версии.

Системные требования

Обратите внимание:

Поддерживается только **32- и 64-битная** архитектура.

- **Процессор:** двухъядерный с тактовой частотой **2 ГГц** или лучше
- **Оперативная память:** не менее **6 Гб**
- **Свободное место на жестком диске:** не менее **40 Гб**
- **Операционная система:** Альт Рабочая станция К 8.2, Альт Сервер 8.2

Обратите внимание:

Для корректной работы **Сервера документов** требуется **Node.js** версии **8.12.0** или выше. Нет необходимости устанавливать этот компонент вручную, так как все зависимости автоматически устанавливаются с помощью скрипта. Но в том случае, если у вас в системе уже установлена платформа **Node.js** более ранней версии, пожалуйста, обновите версию **Node.js**, прежде чем начинать установку **P7-Офис. Сервер. Профессиональный**.

Хотя запуск **P7-Офис. Сервер. Профессиональный** - это очень ресурсоемкая операция, вам не придется выделять пространство подкачки (swap) перед началом установки. При запуске скрипта установки автоматически создается swap-файл размером **6 Гб**.

Получение скрипта P7-Офис. Сервер. Профессиональный

Скачайте файл скрипта **P7-Офис. Сервер. Профессиональный** для ОС Альт Линукс. Это можно сделать на [странице загрузок](#) нашего сайта. Вы также можете выполнить следующую команду:

```
wget https://download.r7-office.ru/repo/install-ALTLinux.sh
```

Обратите внимание:

Если вы устанавливаете скрипт на Альт сервер, необходимо остановить следующие службы: `ahttpd`, `httpd2`. Это можно сделать командами:

```
systemctl stop ahttpd  
systemctl stop httpd2
```

Кроме того, нужно удалить установленный по умолчанию MySQL:

```
apt-get remove mysql  
rm -rf /var/lib/mysql/
```

После этого можно начинать установку.

Установка P7-Офис. Сервер. Профессиональный

Пожалуйста, обратите внимание: все действия по установке должны выполняться с правами пользователя **root**. Чтобы перейти в него, выполните команду `su -`

Чтобы установить все компоненты и модули **P7-Офис. Сервер. Профессиональный**, выполните следующую команду:

```
bash install-ALTLinux.sh
```

Когда установка завершится, можно убедиться в корректной работе **P7-Офис. Сервер. Профессиональный**. Для этого откройте браузер и введите в адресной строке IP-адрес компьютера в **локальной сети** (пожалуйста, не используйте ни `localhost`, ни сетевой адрес `127.0.0.1` того компьютера, на котором установлена серверная версия **P7-Офис. Сервер. Профессиональный**, а используйте вместо этого его IP-адрес в локальной сети). Серверная версия **P7-Офис. Сервер. Профессиональный** должна работать, что свидетельствует об успешной установке.