

**Инструкция по установке  
программного продукта  
Р7-Офис. Сервер.  
Профессиональный**

---

# Установка серверной версии P7-Офис. Сервер. Профессиональный с помощью скрипта для CentOS

**P7-Офис. Сервер. Профессиональный** - это система для совместной работы, централизованного управления документами и электронной перепиской.

**P7-Офис. Сервер. Профессиональный** поставляется как скрипт автоматической установки для операционной системы CentOS. Скрипт автоматически установит и настроит все необходимые зависимости, а также компоненты **P7-Офис. Сервер. Профессиональный** (**Сервер документов, Панель управления и Сервер совместной работы**), скрипт также можно использовать для обновления серверной версии.

## Системные требования

### Обратите внимание:

Поддерживается только **64-битная** архитектура.

- **Процессор:** двухъядерный с тактовой частотой **2 ГГц** или лучше
- **Оперативная память:** не менее **6 Гб**
- **Свободное место на жестком диске:** не менее **40 Гб**
- **Операционная система:** CentOS 7.6

### Обратите внимание:

Для корректной работы **Сервера документов** требуется **Node.js** версии **8.12.0** или выше. Нет необходимости устанавливать этот компонент вручную, так как все зависимости автоматически устанавливаются с помощью скрипта. Но в том случае, если у вас в системе уже установлена платформа **Node.js** более ранней версии, пожалуйста, обновите версию **Node.js**, прежде чем начинать установку **P7-Офис. Сервер. Профессиональный**.

Хотя запуск **P7-Офис. Сервер. Профессиональный** - это очень ресурсоемкая операция, вам не придется выделять пространство подкачки (swap) перед началом установки. При запуске скрипта установки автоматически создается swap-файл размером **6 Гб**.

# Получение скрипта R7-Офис. Сервер. Профессиональный

Скачайте файл скрипта **R7-Офис. Сервер. Профессиональный** для CentOS. Это можно сделать на [странице загрузок](#) нашего сайта. Вы также можете выполнить следующую команду:

```
wget https://download.r7-office.ru/repo/install-RedHat.sh
```

После этого можно начинать установку.

# Установка R7-Офис. Сервер. Профессиональный

Пожалуйста, обратите внимание: все действия по установке должны выполняться с правами пользователя **root**.

Чтобы установить все компоненты и модули **R7-Офис. Сервер. Профессиональный**, выполните следующую команду:

```
bash install-RedHat .sh
```

Когда установка завершится, можно убедиться в корректной работе **R7-Офис. Сервер. Профессиональный**. Для этого откройте браузер и введите в адресной строке IP-адрес компьютера в **локальной сети** (пожалуйста, не используйте ни `localhost`, ни сетевой адрес `127.0.0.1` того компьютера, на котором установлена серверная версия **R7-Офис. Сервер. Профессиональный**, а используйте вместо этого его IP-адрес в локальной сети). Серверная версия **R7-Офис. Сервер. Профессиональный** должна работать, что свидетельствует об успешной установке.